

- ・バッテリー駆動モデル
- ・ACコンセントモデル



2000cd/m2の高輝度ディスプレイ  
\* ACモデル



IP65対応



高性能バッテリー採用最大12h稼働  
\* バッテリーモデル



照度センサー搭載で自動輝度調整



Android11搭載



Wi-Fi機能  
\* オプション



前面強化ガラス採用



UVカット処理



電源スイッチ、USBポートは  
すべて後面のBOX内（鍵付き）



プラグ&プレイで即稼働

### 簡単設置

折りたたみ式デザインと特殊なキャスターの採用により、移動や設置がより簡単かつ柔軟に行えます。



タイヤロック機構付



### バッテリー式で設置場所自由自在\*バッテリーモデル

コンセントが無い場所でも動作OK、人の流れに合わせて最適な場所へ設置することで、より多くの人に動画と音でアピール可能です。



## 主な機能

### IP65で雨と防塵に強い設計構造

機器全体がIP65保護で設計されています。

ほこりや雨などから保護されているため置き場所を選びません。

野外イベントにも最適です。



全天候対応  
(豪雨は除きます)



### プラグ&プレイで簡単インストール・即稼働

画像やビデオをUSBスティックにコピーし、本体のUSBポートに接続するだけでコンテンツを自動インストール、即お使いいただけます。

サポート形式:

MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS、MP3、WMA、JPG、GIF、BMP、PNG



### 2000cd/m2の高輝度ディスプレイ

#### \*ACモデル

高輝度LCDパネルは家庭用テレビの約3倍の明るさで屋外の商業スペースに最適です。

一般ディスプレイ  
400~700cd/m2



高輝度ディスプレイ  
2000cd/m2



### 長時間稼働\*バッテリーモデル

新設計の薄型バッテリーソリューションにより、最大12時間の動作が可能になります。

\*照度センサー自動補正時



高照度センサー

### 悪戯防止

電源スイッチ、USBポートなどのスイッチ類を後面の鍵付きBOX内に設置することで、第三者に悪戯されることを防止いたします。



### バッテリーは外して充電\*バッテリーモデル

バッテリーは取り外して充電しますので、本体をコンセント近くまで移動しなくても、バッテリーだけで充電できます。



# 基本仕様

メイン項目	サブ項目	内容
表示部	解像度	1920x1080
	可視領域 (mm)	940.896(H)x 529.254(V)
	画面アスペクト比	16:9
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	500 - 2000 (輝度固定/照度センサー自動補正)
	色深度	16.7M
	視野角	178°
	コントラスト比	4000:1
本体部	マルチメディア形式	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image( JPG, GIF, BMP, PNG)
	出力解像度	1080x1920
	CPU	Rockchip RK3568UP to 2GHz
	GPU	MALI-G52-2EE
	RAM	2GB LPDDR4X/LPDDR4
	ROM	2+16GB
	USB	USB3.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet * オプション
	Wi-Fi	802.11b/g/n * オプション
	搭載OS	Android 11
	スピーカー	8Ω 5W x2(ステレオ)
電源 * ACモデル	入力電圧	AC100~240V
	対応周波数	50Hz/60Hz
バッテリー * バッテリーモデル	バッテリー形式	一体型リン酸鉄リチウム電池
	充電時間	8hours
	最大稼働時間	12hours * 照度センサー自動補正時
	規格	24V 50Ah 1200Wh
	重量	8.7kg
外観寸法・重量	製品サイズ (WxHxD mm)	1235.1x595x151.3
	梱包サイズ(WxHxDmm)	1360x700x290
	本体重量(kg)	約29.5kg * バッテリー除く
	梱包重量 (kg)	約59.0kg * バッテリー除く
使用環境	防水性能	IP65
	動作温度	-20 ° C to 70 ° C
	保存温度	-30 ° C to 60 ° C
付属品	—	設定用マウス、取扱説明書、充電器、充電ケーブル



ニシコム株式会社 ライテック事業部

〒144-0051東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階

TEL:03-6715-9010/FAX:03-6715-9009

<http://www.nisicom.co.jp>